

ViewSonic®

COMMERCIAL DISPLAY

CDE5530

Toets **Features**

- Draadloze presentatie voor meer efficiëntie
- Enkele kabel via USB-C met 65W stroomtoevoer
- 24/7 Duurzame videoweergave voor voortdurende communicatie
- Apparaatbeheer op afstand met myViewBoard Manager
- ProAV compatibiliteit met Crestron, Extron en AMX

Product **Omschrijving**

Met een 4K Ultra HD resolutie, hoge helderheid en zowel liggende als staande weergave, biedt de CDE30 serie een duurzame 24/7 weergave voor zowel bedrijfs- als campuscommunicatie. Het scherm is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en is uitgerust met een Quad Core SoC om meerdere bewerkingen soepel uit te voeren. De USB-C oplossing met één kabel zorgt voor een eenvoudige verbinding met externe apparaten. Ontworpen voor eenvoudig te bedienen constante multimediaweergave, biedt de CDE30-serie kabelvrije screen casting en schermdeling via myViewBoard Display te ViewBoard Cast, dat ook Airplay en Chromecast ondersteunt. Het beheer op afstand via de intuïtieve myViewBoard Manager maakt het wijzigen van content, uitzendingen en software-updates een fluitje van een cent. De CDE30 serie is verkrijgbaar in 6 formaten, variërend van 43" tot 98", compleet met daisy-chain compatibiliteit, en voldoet aan en overtreft de communicatiebehoeften van elke campus of bedrijfsruimte.

1. Power Switch
2. AC IN
3. SPDIF
4. LAN
5. USB 2.0
6. USB 3.0
7. RS-232
8. HDMI OUT
9. HDMI 2
10. HDMI 1(ARC)
11. USB-C
12. Control Panel
13. Speaker
14. WiFi Slot
15. VESA® Wall Mount (400x200mm)

Bezoek Gebruikers ☐ www.viewsonic.com

DISPLAY	
Paneelgrootte:	55"
Type:	TFT LCD Module. VA type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	1209.6 (H) × 680.4 (V) (54.64" diagonal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07G (8bits + FRC-)
Helderheid:	500 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)
Reactietijd:	6.5ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	50,000 hours
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B)
Oriëntatie:	Landscape & Portrait
Support 24/7 (Operating Hours):	Yes

PLATFORM	
Processor:	Quad-core ARM Cortex A55
RAM:	4GB
Opslag:	32GB

INPUT	
HDMI:	2.1x2 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 supports ARC)
RS-232:	x 1
WiFi Slot:	x 1

OUTPUT	
HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
SPDIF:	x 1

LAN	
RJ45:	x 1

USB	
Type A:	2.0 x 1, 3.0 x 1
Type C:	x1 ((DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)

SPEAKERS	
16W x 2	
INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM	
Android 11	

POWER	
Spanning:	100-240 VAC +/- 10%
Consumptie:	82 W(typ.) < 0.5W(off)

OPERATING CONDITIONS	
Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	10%-90% RH

ERGONOMICS	
Wandmontage (VESA®):	400 x 200 (M6 x 12 mm)

OPERATING HOURS	
7/24	

AFMETINGEN (B X H X D)	
Fysiek (inch/mm):	48.54 x 27.70 x 2.81in/ 1233 x 703.5 x 71.5mm
Verpakking (inch / mm):	52.44 x 32.24 x 6.14 in./1332 x 819 x 156 mm

WEIGHT	
Netto (lb / kg):	29.54 lbs/13.4 kg
Bruto (lb/kg):	42.99 lbs/19.5 kg

REGULATIONS	
cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65	

VERPAKKINGSINHOUD	
1. Remote Control with batteries 2. Quick Start Guide 3. Power Cables 4. HDMI cable 5. USB-C cable 6. Wall Mount Screw x 4 7. RS232 adapter 8. Compliance statement	

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2023. All rights reserved.