



Toets Features

- 6.000 ANSI Lumen bieden heldere beelden in elke omgeving
- Tot een ultragroot scherm van 300 inch met lagere kosten per inch
- Ondersteunt een beeldverhouding van 21:9, ideaal voor Microsoft Teams Rooms
- Installatieflexibiliteit: 1,6x optische zoom, verticale lensverschuiving en H/V-keystone-correctie
- 3e generatie laserfosfortechnologie met een levensduur tot 30.000 uur



Product Omschrijving

De LSC601WU is een lampvrije projector met hoge helderheid die is ontworpen voor commerciële, educatieve en openbare ruimtes. Met behulp van laserfosfortechnologie van de 3e generatie levert deze projector 6.000 ANSI Lumen helderheid voor maximaal 30.000 uur en kan een ultragroot scherm tot 300 inch in WUXGA-resolutie projecteren. De beeldverhouding van 21:9 is ideaal voor moderne werkplekken en geoptimaliseerd voor Microsoft Teams Rooms-toepassingen, waardoor samenwerkingsomgevingen worden verbeterd. Uitgerust met functies zoals V-lensverschuiving, 1,6x optische zoom, H/V-keystonecorrectie en 360° projectiemogelijkheden, biedt de LSC601WU flexibele opstellingsmogelijkheden. Bovendien zorgt de uitgebreide LAN-besturing voor feilloze integratie in bestaande apparaatbeheernetwerken.

1. Zoom Ring	8. HDMI x2	15. AC In
2. Focus Ring	9. Computer	16. LED Indicator
3. Front IR	10. HDBaseT	17. Keypad
4. Rear IR	11. Monitor Out	18. Lens Shift Control Knob x2
5. RJ45	12. Audio Out	
6. Service	13. Audio In	
7. USB-A (5V/2A)	14. RS232	

Bezoek Gebruikers www.viewsonic.com

SPECIFICATIE		STANDAARD ACCESSOIRE	
Projectiesysteem:	3LCD (3x0.64" with MLA)	Stroomdraad:	1
Native resolutie:	1920x1200	Afstandsbediening:	1
Helderheid:	6000 (ANSI Lumens)	QSG:	Yes
Brightness (Center Lumens):	6500	Luchtfilter:	Yes
Contrastverhouding:	3000000:1	Warranty Card:	Yes (CN Only)
Display Color:	1.07 Billion Colors	OPTIONELE ACCESSOIRE	
Type lichtbron:	Laser Phosphor	Luchtfilter:	Yes
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000	Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)		
Lens:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm		
Projectie offset:	0%+/-5%		
Throw Ratio:	1.08-1.76		
Optische zoom:	1.6X		
Digitale zoom:	1.0x-4.0x		
Afbeeldingsformaat:	30"-300"		
Throw Distance:	0.70-11.37m (100"@2.33m)		
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°		
Lensverschuiving V. Bereik:	+45%, 0%		
Lensverschuiving H. bereik:	+21%, -21%		
Hoorbaar geluid (normaal):	35dB		
Hoorbaar geluid (Eco):	25dB		
Ingangsvertraging:	60ms		
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)		
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Horizontale frequentie:	15K-100KHz		
Verticale scansnelheid:	23-85Hz		
INVOER			
Computer in (delen met component):	1		
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)		
Audio-in (3.5mm):	1		
USB-type A:	1 (5V/2A)		
HDBaseT:	1		
UITGANG			
Monitor uit:	1		
Audio-out (3.5mm):	1		
Speaker:	16W		
USB Type A (voeding):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)		
CONTROLE			
RS232 (DB 9-pin male):	1		
RJ45 (LAN control):	1		
USB Type B (Service):	1		
ANDEREN			
Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)		
Energieverbruik:	Normal: 330W Standby: <0.5W		
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C		
Carton:	Brown		
Netto gewicht:	7.9kg		
Gross Weight:	10.93kg		
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	405x358x137mm		
Packing Dimensions:	510x498x260mm		
OSD Taal:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages		
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages		